

Notice de montage REF 874760

P0 1/87

## BV 7 portes « Uzerche »



## Produits complémentaires à réf 874760



**₩**C **Réf 874505** 






Bordures de quai



Barrières béton PO



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à rubrique "contact"



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PO

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris nuisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- Cloisons intérieures
- Marquise et quai

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION  $\triangle$ 

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Liquitex basics			Prince august		
Peintures utilisées chez A&P	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Débords de toítures	Terre Ombre naturelle 331			
	879	Façades	Mat Beige	PRINCE	Parements, chemínées	Ivoire 918







de support de la toiture

verticaux à la colle à bois en veillant à

l'équerrage ainsi que les charpentes situées sur les ailes. Elles feront office





parements en évitant tout surplus

Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par

(colle à bois).


exemple.

parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet. Encoller au pinceau les

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et

appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis

l'intérieur du bâtiment



Construisez la charpente métallique de la marquise de lagare



Coller les deux épaisseurs de la toiture de la marquise. Nous vous conseillons l'utilisation de colle en bombe de marque "3M", capuchon bleu pour cette étape



. Mettre en place les toitures en veillant à leur équilibre














## Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE SORTIE BAGAGES

CHEF DE GARE SORTIE

BAGAGES



















